

VIRIBUSTM INTRINSICALLY SAFE DUAL-LIGHT LANTERN

LI-ION RECHARGEABLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ITEM NUMBER/UPC

- XPR-5580G, UPC# 017398805957
- XPR-5580R, UPC# 017398805964

MARKET APPLICATIONS Hazardous work environments, fire, rescue, industrial and automotive

CERTIFICATIONS

- cULus, ATEX, IECEx, CE, UKCA
- Meets requirements of NFPA-1971-8.6 (2016), Charger meets requirements of NFPA-1901 (2013) Mounted in any Position

CASE MATERIAL - Engineered polymer

LUMENS/RUNTIME

- FLASHLIGHT
- HIGH: 210L, 12.5 hrs. runtime
- MEDIUM: 100L, 19.5 hrs. runtime
- LOW: 30L, 65 hrs. runtime
- FLOODLIGHT
- HIGH: 200L, 14 hrs. runtime
- MEDIUM: 100L, 19 hrs. runtime
- LOW: 30L, 65 hrs. runtime
- DUAL-LIGHT
- 300L, 9.25 hrs. runtime

CANDELA

- FLASHLIGHT
- HIGH: 101,000
- MEDIUM: 16,515
- LOW: 6,705

BEAM DISTANCE

- FLASHLIGHT
- HIGH: 635m
- MEDIUM: 257m
- LOW: 164m

WATER RATING IP-67 (dustproof and waterproof)

DROP RATING 2 meters

DIMENSIONS

- LENGTH: 8.25 in (210mm)
- WIDTH: 3.6 in (91mm)
- DEPTH: 5.5 in (140mm)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nightstick Viribus™ : Lanterne à Double Éclairage à Sécurité Intrinsèque

- La lanterne **Nightstick Viribus™** (modèles **XPR-5580R** et **XPR-5580G**) est un outil d'éclairage haute performance, conçu pour les environnements les plus hostiles. Alliant polyvalence et fiabilité, cette lanterne délivre **300 lumens** et propose un système de double éclairage pour une visibilité accrue. Pour une sécurité optimale lors d'interventions en atmosphères enfumées, elle intègre des feux arrière de sécurité verts, assurant une meilleure signalisation.
- La conception du Viribus™ est pensée pour la robustesse et la durabilité en milieu industriel : son corps et ses interrupteurs sont entièrement scellés, lui conférant un indice de protection **IP-67** (étanche à la poussière et à l'eau), ainsi qu'une excellente résistance aux produits chimiques et à la chaleur. Alimenté par une batterie Li-ion rechargeable, le système est évolutif puisqu'il peut être étendu jusqu'à trois batteries selon vos besoins.
- L'ergonomie est au cœur de cet équipement : il est fourni avec une sangle de transport dotée d'une boucle de type ceinture de sécurité pour une utilisation mains libres sécurisée, ainsi qu'un chargeur à encliquetage verrouillable pratique. Ce modèle certifié (Div 1, Class I, Zone 0, ATEX, IECEx) est disponible en version rouge ou en vert haute visibilité (Hi-Viz Green), garantissant une conformité totale avec les exigences de sécurité les plus strictes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Aucun point clé renseigné.



